02

CHARGING
STATION SERIES
充电桩系列

ZC-DC-120-240

直流充电桩

ZC-DC-120-240 DC Charging Station

专业生产高低压产品制造商 服务 / 团队 / 品质 / 合作

ZC-DC-120-240
直流充电桩

产品概述

※ 外壳采用钣金喷涂，高强度、性能优

※ ZCDC 系列直流一体快充技术，支持各类型电池，此机箱的功率支持 120-240kW 不等

※ 分段式恒功率设计，宽范围设定输出电压电流，可大幅度提升充电速度

※ 功率单元采用高频开关电源模块并联进行，各模块独立控制，可靠性强，易于维护

※ 充电方式：120kW 充电桩，单枪输出功率为 120kW 双枪输出功率分别输出 60kW，以此类推

产品优势

※ 人机交互：7 寸液晶触摸屏充电信息实时显示

※ 模块化设计：便于安装维护

※ 状态显示：车辆电池、充电状态、实时信息采集

※ 多重保护：过压、漏电、欠压、过流等

技术参数

产品尺寸	720*1700*500mm
输入电压	AC380V ± 15%
额定输出功率	120kW/160kW/240kW
额定输出电流	0-960A
输出电压	200V-750V
安装方式	立式
通信方式	以太网 3G/4G
计费方式	功效计费 / 时间计费
充电方式	自动充满、定金额、定时间、定电量
显示屏	7 英寸彩色触控屏
保护设计	漏电、欠压、浪涌、短路、过流、过压
外壳材质	冷轧钢板喷涂
使用环境	室内外均可
冷却方式	风冷
枪线长度	5m
环境温度	-20℃ - 55℃
防护等级	IP54
适用车型	国标电动汽车